




TECHNISCHES DATENBLATT


Abstandhalter Dinki



Abstandhalter für die senkrechte Bewehrung. Durch die besondere Ausbildung der Eisenaufnahme ermöglicht Dinki die Verwendung bei vielen Eisendurchmessern. Dinki wird gut vom Beton durchflossen.

Art.Nr.	Bezeichnung	Beton- deckung	Bewehrung Ømm	VPE Stück je Sack / Beutel
DTS20228	Abstandhalter Dinki 15/4-10	15 mm	4-10	1.000 / 5.000
DTS2506	Abstandhalter Dinki 30/4-12	30 mm	4-12	250 / 1.000

Abstandhalter „Minifix“



Bewährter Abstandhalter für universelle Verwendung. Klemmende Haltezungen für mehrere Stabdurchmesser. Verbreiterte Auflage ergibt höhere Kippsicherheit. Offene Konstruktion, die den Betonfluss nicht unterbricht. Außenrippen mit geringer Schalungsberührung.

Art.Nr.	Bezeichnung	Beton- deckung	Bewehrung Ømm	VPE Stück
DTS20238	Abstandhalter Minifix 5/4-6	5 mm	4-6	5.000
DTS20239	Abstandhalter Minifix 10/4-8	10 mm	4-8	1.000
DTS20239-01	Abstandhalter Minifix 10/4-8 weiß	10 mm	4-8	1.000
DTS20241	Abstandhalter Minifix 15/4-8	15 mm	4-8	500
DTS20257	Abstandhalter Minifix 30/4-8	30 mm	4-8	500

H-Fix



Großflächig stützender Abstandhalter, Außenmaße 210 x 100 mm. Punktförmige Füße für geringe Schalungsberührung.

Art.Nr.	Bezeichnung	Größe (mm)	Verpackungseinheit Stück
DTS20161	Abstandhalter H-Fix 20	210 x 100	200

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als verbindlicher Hinweis, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter. Sie befreit nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Sollte dennoch eine Haftung in Frage kommen, so ist diese für alle Schäden auf den Wert der von uns gelieferten und von Ihnen eingesetzten Ware begrenzt. Selbstverständlich gewährleisten wir die einwandfreie Qualität unserer Produkte nach Maßgabe unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.